

3電源  
発電機

# 1台3役の三兄弟 導入

## 3電源とは？



ワン = 三相四線  
 ツー = 単相三線  
 スリー = 三相400V  
 が1台に

さらに・・・

超低騒音型

- エコベース搭載
- 第三次排ガス規制対応
- NETIS登録 (KT-100042-VE)



三男

次男

長男



DCA-25LSKE



DCA-45LSKE



DCA-60LSIE

### 仕様諸元 Denyo

	DCA-25LSKE	DCA-45LSKE	DCA-60LSIE
電源切替	3電源仕様	3電源仕様	3電源仕様
3電源仕様	○	○	○
三相・単相切替仕様	標準(ワンタッチ切替)	ワンタッチ※1	ワンタッチ※1
複電圧(200/400V)仕様	電線※1	標準(電線切替)	標準(電線切替)
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
三相4線式200V級	出力	20/25kVA	37/45kVA
	電圧	200/220V	200/220V
	電流	57.7/65.6A	107/118A
三相4線式400V級	出力	20/25kVA	37/45kVA
	電圧	400/440V	400/440V
	電流	28.9/32.8A	53.4/59.0A
単相3線式100/200V級	出力	11.5/14.4kVA	21.4/26.0kVA
	電圧	100/110V 200/220V	100/110V 200/220V
	電流	57.7A×2/65.6A×2 57.7/65.6A	107A×2/118A×2 107/118A
力率	三相0.8 単相1.0	三相0.8 単相1.0	三相0.8 単相1.0
燃料	軽油	軽油	軽油
燃料タンク	70L	110L	140L
寸法 全長×全幅×全高	1,540×700×1,045mm	1,850×880×1,350mm	2,090×980×1,350mm
エコベース容量	88L	135L	168L
整備質量	740kg	1,190kg	1,410kg
騒音値	音響パワーレベル LwA 88dB 騒音指定 超低騒音型	音響パワーレベル LwA 85dB 騒音指定 超低騒音型	音響パワーレベル LwA 90dB 騒音指定 超低騒音型
排出ガス指定	第3次	第3次	第3次

※1 オプション装備のため同型式に装備していない機種もありますのでご注意ください