ONISHIO





ワンタッチで無段階伸縮

最小舗装幅から最大舗装幅まで無 段階伸縮が可能なスクリードです。 施工中に舗装幅が変更できるという 便利さだけでなく、高い剛性で、高 い舗装品質を約束します。

段差調整は簡単

パワー段差 (油圧シリンダ) を標準装備し、スイッチ操作 ひとつで段差調整が簡単に できます。

舗装幅



○小型特殊自動車登録


- ○4WDシステム
- ◎ベースペーパ仕様

■仕 様

		HB1432W-5B	
幅員	標準(伸縮幅)	m	1.4~3.2(無段階)
舗装能力	舗装厚	mm	10~120
本 体	質量	kg	約5,800
	全長	mm	4,850
	全幅(輸送時)	mm	1,600
	全高	mm	1,905 (ハンドル迄)
スクリード	加熱装置		プロパンバーナ(4基)
	舗装厚調整形式		ピボットシリンダーシックネス併用式
	段差調整機構		油圧駆動
走行装置	移動速度 前/後	km/h	0~7/0~7
エンジン	定格出力	kW/min-1	25.3/1,900
	燃料タンク容量	l	47

※本表の単位は国際単位系によるSI単位表示です。

■寸法図 (単位:mm)



お問い合わせ

