



レンタル
します
林業機械

ハーベスタ仕様

ストロークハーベスタ

立木の伐倒から枝払い、
測尺、玉切り作業まで1台に集約。



国土交通省超低騒音型
建設機械に認定



特定特殊自動車排出ガス
規制適合エンジン搭載

■ハーベスタ仕様

	20SH
質量(ローテタ含む)	560kg
最大伐倒径	450mm
送材可能径	30~450mm
送材力	41kN
ナイフ数	可動2 固定1

■ベースマシン仕様

		SH75X-3B
基 本	運転質量	8,780kg
	定格出力	40kW/2,000min ⁻¹
性 能	排気量	2,179mL (cc)
	旋回速度	9.5min ⁻¹ (rpm)
	走行速度	5.1/3.3km/h
	登坂能力	70% (35°)
	接地圧	39kPa
容 量	燃料タンク容量	100L
	輸送時全長	6,360mm
寸 法	アッパー全幅	2,225mm
	輸送時全高	2,730mm
	クローラ全長	2,845mm
	クローラ全幅	2,320mm
	標準シュー幅	450mm
	最低地上高	360mm
	最大作業半径	6,050mm
作業範囲	最大作業深さ	3,730mm
	最大作業高さ	6,710mm
	後端旋回半径	1,265mm

- 油圧ストローク機構により堅いヒノキ、赤松、トド松等を確実に枝払い、エンコーダ(測尺機)の誤差が少なく、無駄のない測尺を実現。
- 配管が2本のため、バケットの交換を容易に行うことができます。