

自走式  
スプリンクラー

# ゴルフ場コース管理の助っ人登場！

# スピーディレイン

## Speedy-Rain SR-300

### コンパクト設計

機構・構造が簡易なため、  
堅牢で操作性抜群！

### 自動散水

水圧で散水とホースの  
巻き取りを行います。  
自動停止機能付き。  
速度調整可能！

### 省力化

面倒な設置工事は不要。  
省力化・コスト削減  
できます。

水圧で自走散水する  
スプリンクラーです。

用途はサッカー場・ゴルフ場など  
多岐にわたります。



商品動画はこちら

#### 仕様

ホース直径	内径	30mm
	外径	32mm
ホース長さ		90m
機体重量	乾燥時	約85kg
	湿潤時	約130kg
給水栓圧力		0.30~0.50MPa
圧力損失		約0.1MPa (給水栓からスプリンクラーまで)
散水範囲		【幅】約30m×【長さ】約120m

ノズル口径		mm	6.0		7.0			
スプリンクラー圧力		Mpa	0.20	0.40	0.20	0.40		
流量		L/min	31.8	45.0	42.0	60.0		
散水範囲半径		m	14.5	17.5	15.0	18.5		
機体圧力計		Mpa	0.25	0.45	0.25	0.45		
巻き取り速度 m/h	10	巻き取り時間 h	9.0	灌水 量	7.8	9.1	9.9	11.4
	15				5.2	6.1	6.6	7.6
	20				3.9	4.5	4.9	5.7
	25				3.1	3.6	4.0	4.6
	30				2.6	3.0	3.3	3.8
40	2.3	1.9	2.3	2.5	2.9			



総合レンタル業のパイオニア  
**西尾レントール株式会社**

・このチラシは 2020 年 8 月現在のもので  
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

202008-7022-301

お問い合わせ