アルミ製高所作業台　改正労働安全衛生規則対応仕様

2015年7月改正版

吹抜け用
高所
作業台

快適ステージ

写真：STV-2

【リニューアルポイント】

上階段用布枠により先行して手摺りが取り付けられ、安全帯をかけながら安全な組立が可能。
最下段床を追加することにより、下からの組立てがしやすくなりました。

脚部は設置面積が大きい樹脂製（エストラマー）端具。
伸縮調整 29cm 可能。

ワンタッチロック式の簡易操作。

作業床はストッパー付き開閉タイプ。
内側から昇降可能。
393×513(mm)

昇降時、出入りがしやすいよう踏桟を上下にスライド可能。
507×698(mm)

ライトバンへの積載可能。
※写真：STV-2

段数	型式	仕様	全高(m)	作業床高(m)	作業床寸法(m)	設置寸法(m)（外部支え装着時）	最大使用荷重(kg)	重量(kg)
2段	STV-2	端具	4.32～4.61	3.18～3.47	0.50×0.92	1.07×0.62（2.05×2.05）	100	63.5
		キャスター	4.47～4.76	3.33～3.62				68.1
3段	STV-3	端具	5.84～6.13	4.70～4.99				81.0
		キャスター	5.99～6.28	4.85～5.14				85.6

【注意】組立・解体作業時に携わる方は足場組立等特別教育が必要です。

また、STV-3 キャスター仕様は床高 5m 以上となるため、足場の組立て等作業主任者の選任も併せて必要となります。

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

お問い合わせ