

アルコールチェッカー

道路交通法施行規則の改正により、アルコール検知器を用いた運転前後の酒気帯びの確認が義務化されます。
※自動車を5台以上もしくは定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所が対象。

- 息を吹き込むだけで簡単セルフチェック
- 携帯しやすいコンパクトサイズ
- 国内基準値に対応したわかりやすい測定結果表示

コストパフォーマンスに優れた半導体式

BAC10

半導体式
ガスセンサー
採用

アルコール判別性能に優れた燃料電池式

BAC100

燃料電池式
ガスセンサー
採用

国内基準値に対応したわかりやすい測定結果表示

BAC10
LEDランプ、液晶ディスプレイ、電源ボタン、吹き込み口、吹き抜け口、専用マウスピース5個入り

BAC100
LEDランプ、液晶ディスプレイ、電源ボタン、吹き込み口、吹き抜け口、専用マウスピース5個入り

1 ON (電源ON後、待機) 2 吹き込み口から呼吸を吹き込みます 3 アルコールの有無を確認!

別売り BAC10 専用マウスピース ×5 個 (個装) 別売り BAC100 専用マウスピース ×5 個 (個装)

半導体式アルコールチェッカー

BAC10 税抜 **3,200円** (税込 3,520円)

燃料電池式アルコールチェッカー

BAC100 税抜 **11,700円** (税込 12,870円)

- 検知方式：半導体式ガスセンサー
- 外形寸法：約 (W) 45× (D) 19× (H) 123mm
- 質量：約 50g (電池含まず)
- 電源：単3形アルカリ乾電池 ×2 本 (別売)
- 使用環境：温度 5℃～35℃ (湿度 30～80% 結露なきこと)
- 保存環境：温度 0℃～50℃ (湿度 5～80% 結露なきこと)
- 測定範囲：0.00mg/L～1.00mg/L (0.01mg/L 単位)
- 電池寿命：約 1 年 (1 日 1 回使用した場合)
- センサー寿命：購入後 1 年経過または 1,000 回測定に使用
- セット内容：BAC10 本体、BAC10 専用マウスピース ×5 個 (個装)、取扱説明書 (保証書付)

- 検知方式：燃料電池式 (電気化学式) ガスセンサー
- 外形寸法：約 (W) 53× (D) 22× (H) 127mm
- 質量：約 70g (電池含まず)
- 電源：単4形アルカリ乾電池 ×2 本 (別売)
- 使用環境：温度 5℃～35℃ (湿度 30～80% 結露なきこと)
- 保存環境：温度 0℃～50℃ (湿度 5～80% 結露なきこと)
- 測定範囲：0.000mg/L～2.000mg/L (0.001mg/L 単位)
- 電池寿命：約 1 年 (1 日 1 回使用した場合)
- センサー寿命：購入後 1 年経過または 2,000 回測定に使用
- セット内容：BAC100 本体、BAC100 専用マウスピース ×5 個 (個装)、取扱説明書 (保証書付)

BAC10 専用マウスピース5個入り

BAC10 税抜 **390円** (税込 429円)

- 外形寸法：約Φ14×(D)26mm
- 材質：PP
- セット内容：BAC10 専用マウスピース ×5 個 (個装)

BAC100 専用マウスピース5個入り

BAC100 税抜 **390円** (税込 429円)

- 外形寸法：約Φ18.5×(D)49mm
- 材質：PE
- セット内容：BAC100 専用マウスピース ×5 個 (個装)

総合レンタル業のバイオニア 西尾レントオール株式会社

お問い合わせは、キャンペーン対象営業所の担当まで▶▶

営業担当：

- このチラシは、2023年1月現在のものです。
- 予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。

202302 3101 501 CP

※注意事項※
【送料・消費税】消費税は別途頂戴いたします。お確かめ下さい。送料は別途となります。商品によって配送方法が異なりますので、各営業所または担当にご確認下さい。【返品について】お客様の都合による返品、交換はできませんので予めご了承下さい。品質チェックには万全を期して出荷していますが、万が一発送ミスや配送上の破損などで不良品が届いた場合、良品と交換しますので速やかにご連絡下さい。【商品について】商品は、在庫状況により予告なく販売終了することがございます。ご了承下さい。写真は商品イメージです。印刷の関係上、実際の色と異なる場合がございます。【ご注文方法について】ご注文の際、お客様情報とご注文商品名・商品数を担当営業へお伝え下さい。注文内容をお確かめの上、お間違えないようご注意ください。【納期について】※予告なく、品薄・欠品・配送状況の変化により、商品の納期が遅れる場合がございます。ご容赦下さい。

2023 新春特価 販売キャンペーン

NISHIO

期間 3月31日迄
~2023 金 日迄

FEVER GEAR 電熱ベスト FGA20000

極寒 外作業に発熱体内蔵型、9箇所発熱 + ブラックアルミメッシュ裏地で保温性抜群

フロント 樹脂ファスナー
ポケット 樹脂ファスナー

長押し 電源 ON/OFF

高温 中温 低温

電源スイッチを押すことで設定温度を変更できます。

USBコネクタは防水キャップ付き。

発熱箇所

ブラック (C/044)

USBバッテリーは脇ポケットに収納。

- 素材：高密度タフタ (表地：ポリエステル 100% / 裏地：ポリエステルタフタ / 中綿：100g キルト)
- 専用バッテリー (USB Type-A)、充電用 USB ケーブル (USB Type-A/Type-B)
- 機能：手洗い OK、発熱体 9 箇所、温度調節 3 段階、左胸操作ボタン、バッテリー収納用脇ポケット、防水キャップ付き USB コネクタ、専用バッテリー：5V・10,000mAh
- ※お洗濯について※：手洗い可能です。固く絞ったタオルで拭き取り、汚れがひどい場合は中性洗剤を使用し軽く押し洗いをしてください。
- ・必ず取扱説明書とベストに付いている品質表示・取扱い注意表示をよくお読みになってから洗濯してください。
- ・洗濯の際は必ずベストからバッテリーを取り外し、USB コネクタが水に濡れないよう防水キャップを付けてください。

15秒ですぐにあったか

ネイビー (C/011) ブラックカモフラ (C/142)

サイズ	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸回	98	102	106	110	114	120	126	132
肩幅	35	37	39	41	43	45	47	49
着丈	59	61	63	65	67	67	69	69

サイズアップ ※EL + 税抜 500 円 (税込 550 円)
追加料金表 ※4L、5L + 税抜 1,600 円 (税込 1,760 円)

FEVER GEAR 電熱ベスト

FGA20000 税抜 **12,000円** (税込 13,200円)

※EL + 税抜 500 円 (税込 550 円) ※4L、5L + 税抜 1,600 円 (税込 1,760 円)

FEVER GEAR 電熱ベスト FGA20010

極寒 外作業に発熱体内蔵型、9箇所発熱 + ブラックアルミメッシュ裏地で保温性抜群

フロント 樹脂ファスナー
ポケット 樹脂ファスナー

長押し 電源 ON/OFF

高温 中温 低温

電源スイッチを押すことで設定温度を変更できます。

USBコネクタは防水キャップ付き。

発熱箇所

ブラック (C/044)

USBバッテリーは脇ポケットに収納。

着用シーンに合わせて V ネック仕様にも切替可能

ネイビー (C/011) ベージュ (C/004) ブラック (C/044)

サイズ	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸回	96	98	102	106	110	116	122	128
肩幅	34	36	38	40	42	44	46	48
着丈	57	59	61	63	65	66	67	67

サイズアップ ※EL + 税抜 500 円 (税込 550 円)
追加料金表 ※4L、5L + 税抜 1,600 円 (税込 1,760 円)

FEVER GEAR 電熱ベスト

FG20010 税抜 **12,000円** (税込 13,200円)

※EL + 税抜 500 円 (税込 550 円) ※4L、5L + 税抜 1,600 円 (税込 1,760 円)

- 素材：高密度タフタ (表地：ポリエステル 100% / 裏地：ポリエステルメッシュラミネート / 中綿：100g キルト)
- 仕様：専用バッテリー (USB Type-A)、充電用 USB ケーブル (USB Type-A/Type-B)
- 機能：手洗い OK、発熱体 9 箇所、温度調節 3 段階、左胸操作ボタン、バッテリー収納用脇ポケット、防水キャップ付き USB コネクタ、専用バッテリー：5V・10,000mAh
- ※お洗濯について※：手洗い可能です。固く絞ったタオルで拭き取り、汚れがひどい場合は中性洗剤を使用し軽く押し洗いをしてください。
- ・必ず取扱説明書とベストに付いている品質表示・取扱い注意表示をよくお読みになってから洗濯してください。
- ・洗濯の際は必ずベストからバッテリーを取り外し、USB コネクタが水に濡れないよう防水キャップを付けてください。
- ・断線などの故障の原因になりますので、絞らないでください。

※価格は全て、送料別で表示しています。予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます。ご了承ください。

冷水高圧洗浄機

HD 4/8 C

100Vのコンパクト仕様。
洗浄力抜群のパワーノズル

圧力 8MPa
水量 400L/h
100V



期間限定 税抜 **145,000円**
(税込 159,500円)

冷水高圧洗浄機 HD4/8C

- 動力：単相 100V ●吐出水量：400L/h ●吐出圧力：8MPa
- 質量：23.7kg ●モーター：入力/出力：1.4/1.0 kW
- 電源コード：5m ●最高給水温度：60℃
- 寸法（長さ×幅×高さ）：380×360×930(mm)
- 水道ホース：6m ※（ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。※記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。）

温水高圧洗浄機

HDS 4/7 U

コンパクトで使いやすい設計
油汚れも簡単洗浄

温度最大 65℃
水量 400L/h
常用吐出圧力 7MPa
100V



期間限定 税抜 **350,000円**
(税込 385,000円)

温水高圧洗浄機 HDS4/7U

- 動力：単相 100V ●吐出水量：400L/h ●吐出圧力：7MPa
- ボイラー加熱温度：65℃ ●モーター自動停止：有
- モーター入力/出力：1.4/0.9 (kW) ●電流値：1.4A ●質量：68kg
- 寸法（長さ×幅×高さ）：620mm×620mm×990mm
- ※記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

コードレス冷水高圧洗浄機

HD4/11CBp バッテリー付

100V マシンの
吐出圧力をを超える
11Mpaの高い洗浄力

連続稼働 30分
水量 400L/h
圧力 7-11MPa



期間限定 税抜 **325,000円**
(税込 357,500円)

コードレス冷水高圧洗浄機 HD4/11 CBp

- 動力：36V バッテリープラットフォーム 2個 ●吐出水量：320-400L/h
- 最高給水温度：60℃ ●容量：7.5Ah ●モーター出力：1.6 kW
- 常用吐出圧力：70-110/7-11 (bar/MPa) ●最大吐出圧力 11.5MPa
- 本体質量：19.6kg ●高圧ホース：6m ●使用時間 (1回の充電)：30min(7.5Ah) ●寸法（長さ×幅×高さ）：380×370×930(mm)
- ※（ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。※記載の仕様・外観は開発・改良により予告なく変更する場合があります。）

充電型特殊 LED 投光器

X-teraso


エックステラソー

-SP自立型スタンドセット-



自由自在

ライトアームを自由に操作可能
照射方向をコントロール



点灯アーム選択可能



3段階照度切り替え

小型・軽量
総重量約**5.5kg**

長時間連続稼働
180時間

優れた防水耐性
IP56準拠

ハイパワーモード：8時間
通常モード：18時間
新品バッテリーの場合

小型で軽量なので機敏性に優れ、
夜間工事をはじめ、イベント、災害や非常時の際にも活躍

音声案内端末 お知らせボイスGV10

最大音量
約**80db**

電源**2WAY**
乾電池orACアダプタ



動画で見る

お知らせボイス GV10 税抜 **10,800円**
(税込 11,880円)

- 外形寸法：約 221×100×56mm
- 質量：約 460g（電池、メッセージボードは除く）
- 防塵防水性能：IP54 相当（単 3 形アルカリ乾電池使用時のみ）
- 電源：単 3 形アルカリ乾電池 ×6 本（別売）、ACアダプタ（別売）
- 電池寿命：約 6 ヶ月（人感センサー ON かつ音量「中」の状態、10 秒の音声を 1 日あたり 30 回センサー感知時）
- ※使用条件により異なります。
- セット内容：天面湾シリコーンカバー、人感センサー調整カバー（4 種）、メッセージボード、ライン入力ケーブル（50cm）、取扱説明書（保証書付き）

専用スタンド GVS1 税抜 **7,000円**
(税込 7,700円)

- 外形寸法（折りたたみ時）：約 100×740×78mm
- 質量：約 1.3kg
- 有効伸長：約 768~1,415mm
- スタンド先端部分のねじ規格：1/4 インチサイズ
- 材質：鉄、ABS

専用ACアダプタAS0510JD 税抜 **2,400円**
(税込 2,640円)

- ケーブル長さ：約 3m
- 定格出力入力：AC90 ~ 260V, 0.2A, 50/60Hz

グリスガン・ ロックオンカプラセット



400mL 蛇腹式カートリッジ専用
ハンドグリスガン

グリスガン+ロックオンカプラ
+専用マイクロホースのセットです

グリスガン・
ロックオンカプラセット 税抜 **9,000円**
(税込 9,900円)

- グリスガン
- 全長：375mm ●質量：1.65kg
- カートリッジ容量：400mL
- 油槽径：62mmφ ●最大圧力 Mpa 49Mpa
- 使用可能グリス：蛇腹式カートリッジ
- ロックオンカプラ
- ネジ寸法 1/8 NPT ●圧力 (PS) 最大 10,000psi
- 圧力 (Mps) 最大 68.9Mpa
- ※圧力・ネジ寸法の違うホースは適合しません
- マイクロホース
- ネジ径 寸法 1/8 NPT ●長さ 335mm

耐熱半長靴

EEE 反射テープ付
AT311
靴底に、
アスファルトに優しい
意匠の耐熱合成ゴムを採用



AT311 舗装用耐熱半長靴

SIZE:24.0-28.0cm 税抜 **12,000円**
(税込 13,200円)

- 甲材/牛革クロム(型押) ●先芯：銅製
 - 靴底：合成ゴム ●製法：直接加圧着式
 - サイズ EEE 24.0 ~ 27.0、28.0cm ●質量/約 1,590g
- | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 |
| 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
| 28.0 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | | |

耐熱長編靴

EEE 反射テープ付
AT511
耐熱靴靴底に、
アスファルトに優しい意匠の
耐熱合成ゴムを採用。舗装工事などに



AT511 舗装用耐熱長編靴

SIZE:24.0-28.0cm 税抜 **13,000円**
(税込 14,300円)

- 甲材/牛革クロム(型押) ●先芯：銅製
 - 靴底：合成ゴム ●製法：直接加圧着式
 - サイズ EEE 24.0 ~ 27.0、28.0cm ●質量/約 1,600g
- | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 |
| 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
| 28.0 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | | |

静電靴

JIS T 8103 (ED-P/C3)/C1/S/H/B0
EEE
AS122
人体に帯電する静電気をアースし、
可燃性物質への引火を防ぐ



AS112 ポリウレタン 2 層静電安全短靴

SIZE:24.0~28.0cm 税抜 **7,200円**
(税込 7,920円)

SIZE:29.0cm,30.0cm 税抜 **9,000円**
(税込 9,900円)

- 甲材/牛革クロム(型押し) ●先芯：銅製
 - 靴底：合成ゴム ●サイズ EEE 24.5 ~ 27.0、28.0cm、29.0cm、30.0cm ●質量/約 1,100g
- | | | | | | |
|------|------|-------|-------|------|------|
| 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 |
| 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
| 28.0 | 29.0 | 29.0* | 30.0* | 32.0 | |

充電式特殊 LED 投稿機 X-teraso 専用 SP 自立型スタンドセット

MLXT-011 税抜 **850,000円**
(税込 935,000円)

- 本体仕様
- サイズ：高さ約 51cm x 幅約 100cm（開脚時）/ 幅約 25cm（閉脚時） ●重量：約 5.5kg ●材料：ポリカーボネート、ABS 樹脂（※本体のみ） ●消費電力：High モード 33W / Middle モード 18W / Low モード 9W
 - 色温度：5100K 昼白色 ●光束：4600lm（※High モード） ●照度：1m 基準 8000lx 以上 / 5m 基準 350lx 以上 / 15m 基準 40lx 以上 ●演出性：Ra80< ●保管温度：-20 ~ +50℃ ●動作保証温度：0 ~ +40℃（充電時）/ -20 ~ +60℃（放電時） ●防水レベル：IP67 相当 ●連続点灯時間：約 18 時間（Low モード）/ 約 8 時間（Middle モード）/ 約 6 時間（High モード）（※4 本点灯時） ●充電時間：約 6 時間
- セット内容
- X-teraso 本体 (MLXT-003) / 専用リチウムイオンバッテリー (MLB-002) / 専用チャージャー (MLB-C01) / AC アダプター (MLB-D01) / 本体専用チャージャー接続ケーブル (MLB-CH01) / 専用本体セット収納バッグ (MLXT-K02) / 専用 SP 自立型スタンド (MLXT-J203)

専用背椅子

MLX-S01 税抜 **109,000円**
(税込 119,900円)

- サイズ：高さ約 51cm x 幅約 100cm（開脚時）/ 幅約 25cm（閉脚時） ●重量：約 5.5kg ●材料：ポリカーボネート、ABS 樹脂（※本体のみ） ●消費電力：High モード 33W / Middle モード 18W / Low モード 9W
- 色温度：5100K 昼白色 ●光束：4600lm（※High モード） ●照度：1m 基準 8000lx 以上 / 5m 基準 350lx 以上 / 15m 基準 40lx 以上 ●演出性：Ra80< ●保管温度：-20 ~ +50℃ ●動作保証温度：0 ~ +40℃（充電時）/ -20 ~ +60℃（放電時） ●防水レベル：IP67 相当 ●連続点灯時間：約 18 時間（Low モード）/ 約 8 時間（Middle モード）/ 約 6 時間（High モード）（※4 本点灯時） ●充電時間：約 6 時間