



小型で軽量

500Kg 超高压洗浄 SER-1450

一点吊りフック

移動・運搬に便利な、一点吊りフックを装備。

スローダウン装置

アイドリング時の騒音を抑え、更に燃費も向上します。



過水停止装置

空運転による高压ポンプの焼付きを未然に防止します。

大型4輪タイヤ

4輪仕様だから悪路の移動も容易です。

水温センサー

循環水温が上昇した際、エンジンを完全停止。トラブルを未然に防ぎます。

★ 特徴 ★

- 軽量・コンパクト
- ガソリンエンジンタイプ
- 超高压で様々な用途に使(50MPa)



標準付属 噴射ガン

この様な作業に使えます。



仕様		
型式名	SER-1450	
コードNo.	0393E0	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	50(510)
	水量(L/min)	15
	回転数(min ⁻¹)	1655
エンジン	名称	空冷4サイクルV形2気筒OHVガソリンエンジン
	総排気量(cc)	720
	定格出力	14.2kW(19.3PS)/3600min ⁻¹
	最大出力	17.2kW(25.4PS)/3600min ⁻¹
	始動方式	セルスタータ式
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量(L)	12.8
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	840×780×925	
質量(kg)	157	
※SER-1450は水道直結仕様となります。		

標準付属品	噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤*
	噴口直射1/4MCMPφ1.2Sa-S303
	高压ホース4RJ1/4x20m5+5 3/8ユニオン
	給水ホース仕組 水道直結用3/4x10m

様々な場面で活用可能!



仮設資材の洗浄



船舶修繕



コンクリートの剥離



ロックウールの除去

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

- ・このチラシは2018年2月現在のものです
- ・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

201802-6325-111

お問い合わせ