

総称名		ACZ70W-T							
形式		機械式集塵方式				リモコン			
形態		床置形						機種名	
外装色(色番号)★12		ブラウン(9.3RP 2.2/0.7)						タイプ	
適用畳数目安★1		モード	空気清浄(JEM1467)★10	加湿(JEM1426)	除湿(JEM1411)★2	コード			
		畳	31	18/11	(20/23) / (15/17) / (10/11)	区分			
		m ²	51	29/18	(33/38) / (25/29) / (17/19)	長さ			
電源		単相 100V 50/60Hz				標準付属品			
電気特性		運転電流	A			項目			
		モード		空気清浄	加湿	除湿	個数		
		定格		W	85(空気清浄運転 風量ターボ時)		加湿フィルター★8		
		ターボ		W	85	87	集塵フィルター★9		
		強		W	32	34	脱臭フィルター★11		
		標準		W	18	20	取扱説明書		
		弱		W	10	12	保証書		
		しずか		W	8	11	注)		
		衣類乾燥		W	(205/220)		1.★1 加湿の適用畳数は左から、プレハブ/木造、除湿の適用畳数は左から、コンクリート造り/プレハブ/木造での目安です。		
		よる衣類乾燥		W	(200/215)		2.★2 ()内は、50Hz/60Hzの値を示します。		
加湿方式		気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式				3.★3 除湿性能は、室内温度27℃、室内湿度RH60%の条件下での値です。			
加湿性能(JEM1426)		mL/時 650				4.★4 除湿性能は、室内温度32℃、室内湿度RH60%の条件下での値です。これ以上の環境では機器保護の為圧縮機の発停運転を行い除湿量が大きく低下することがあります。			
除湿方式		コンプレッサー方式				5.★5 除湿性能は、室内温度15℃、室内湿度RH60%の条件下での値です。これ以上の環境では機器保護の為圧縮機の発停運転を行い除湿量が大きく低下することがあります。			
除湿性能(JIS C 9617)★2★3		L/日	(8.0/9.0)			6.★6 加湿タンク容量約3.0L、除湿タンク容量約3.0L。			
除湿性能★2★4 高温		L/日	(10/11)			7.★7 運転音は機械より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均し、無響室換算した時の値です。			
除湿性能★2★5 低温		L/日	(3.5/4.0)			8.★8 加湿フィルターは、あらかじめ本体にセットしてあります。			
タンク容量★6		L	約3.0			9.★9 集塵フィルターは、あらかじめ本体にセットしてあります。			
圧型式		全密閉型電動圧縮機(ロータリー式)				10.★10 除湿空気清浄時の空気清浄能力は19畳(31m ²)です。			
機種		6TD046SCB				11.★11 脱臭フィルターは機が梱包されています。説明書に従い本体に取り付けてからご使用ください。			
電動機出力		kW 0.15				12.★12 マンセルは本体色			
名称		R134a				13.★13 通常自動運転			
充填量		kg 0.1							
設計圧力		高圧部	MPa 1.79						
		低圧部	MPa 0.87						
名称		LAB22M							
充填量		L 0.15							
運転音★7		モード		空気清浄	加湿	除湿			
		ターボ		dB	54	54	-----		
		強		dB	46	46	44		
		標準		dB	39	39	41		
		弱		dB	28	30	38		
		しずか		dB	18	25	-----		
		衣類乾燥		dB	44				
		よる衣類乾燥		dB	38				
ファン		形式		シロッコファン					
		モード		空気清浄	加湿	除湿			
		ターボ		m ³ /min	7.0	7.0	-----		
		強		m ³ /min	4.8	4.8	4.3		
		標準		m ³ /min	3.5	3.5	3.9		
		弱		m ³ /min	2.2	2.2	3.5		
		しずか		m ³ /min	1.0	1.7	-----		
		衣類乾燥		m ³ /min	4.3				
よる衣類乾燥		m ³ /min	3.5						
駆動方式		直結駆動							
エアフィルター		有(枠:PP/ネット:PET)							
脱臭触媒		(活性炭+無機吸着剤)触媒							
集塵フィルター		HEPAフィルター(静電式、TAFU)							
表示部		運転入/切ボタン		通信入/切ボタン(設定完了:緑 設定未完了:橙 通信途断:赤)					
		おまかせボタン(青LED表示付き)		エアコン運動表示(運動機能にて運転中:橙)					
		運転切換ボタン(空気清浄/除湿空気清浄/加湿空気清浄)(表示部での青LED表示付き)		加湿タンク水量視認LED(青LED)					
		コースボタン(風量自動/節電/花粉/のど・はだ/チキレター/衣類乾燥/よる衣類乾燥/水de脱臭)(緑LED表示付き)		除湿タンク水量視認LED(青LED)					
		時間設定ボタン		給水ランプ(赤LED表示付き)(タンクLED_ON設定時は加湿タンクLEDも点滅)					
		スイングボタン(まえ/広角/うしろ/固定)(緑LED表示付き)		満水ランプ(赤LED表示付き)(タンクLED_ON設定時は除湿タンクLEDも点滅)					
		風量ボタン(5段階ピクト表示)(緑LED表示付き)		「ホコリ」ランプ(3段階)、「PM2.5」ランプ(3段階)					
		しつど設定ボタン(低め/標準/高め/連続)		ニオイセンサーランプ(3段階)					
		内部乾燥ボタン(2秒押し)		現在しつどランプ20%~90%の範囲で1%刻み					
		表示ランプボタン(明/明(タンクLED切)/暗/切)		ストリーマランプ(青LED)					
※2秒押しでチャイルドロック(チャイルドロック設定中 橙LED表示)		おしらせランプ(赤LED)							
各種エラーコード表示									
製品外形寸法(H×W×D)		本体	mm	690×415×360 (690×415×360 突起含む)					
梱包外形寸法(H×W×D)			mm	810×487×428					
製品質量			kg	23.0					
梱包質量			kg	29.5					
安全装置		-----							
電源コード ① 長さ			m	2.0					
アース		不要							
				名称		除加湿清浄機 機械式集塵方式 床置形			
						ACZ70W-T 仕様一覧表			
受注番号		製作数		発行日		タイケン工業株式会社			
						元図番			
						JA12420901A			
						図番			

改正欄 REV.

△

△

△

△